Can-am. DEFENDER PRO DPS HD10

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

CARACTERISTI	CAS DESTACADAS
RESISTENTE	 Motor Rotax* de alta resistencia Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	Trabaje o pasee con confianza Funciones y versatilidad significativas Capacidad y facilidad de manejo
INTELIGENTE	Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	115.5 plg. de distancia entre ejes 13 plg. de altura del chasis al suelo 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque Caja de carga multifunción Diferencial trasero con modo Turf Asiento de banco VERSA-PRO Protector de chasis central de HMWPE Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)
ESPECÍFICO DEL PAQUETE PRO DPS	64 plg. de ancho con brazos A en arco Dirección asistida dinámica (DPS™) Diferencial delantero Visco-Lok¹ QE Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) 71.1 cm (28 plg.) Maxxis¹ Bighorn 2.0¹ Almacenamiento de caja inferior con capacidad de 316.5 L (83.6 US gal.) Opción de color por inmersión Mossy Oak Break-Up Country Camo

HD10
Bicilíndrico en V Rotax de 976 cc, 82 hp/69 lb-ft, refrigerado por líquido
Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora Extra L/H/N/R/P
Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE
Control electrónico de descenso en pendientes Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo
Dirección asistida dinámica (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 71.1 x 22.9 x 35.6 cm (28 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 71.1 x 27.9 x 35.6 cm (28 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm



White / HD10

Mossy Oak† Break-Up Country Camo† / HD10

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	831.5 kg (1,833 lb)
L x An x Al	391.5 x 162.5 x 198.1 cm (154.1 x 64 x 78 plg.)
Distancia entre ejes	294 cm (115.5 plg.)
Altura del chasis al suelo	33 cm (13 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	180.3 x 138.4 x 25.4 cm (72 x 54.5 x 10 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 356 L (94 US gal.) Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.) Tablero: 6.9 L (1.8 US gal.) Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.) Reposabrazos y portavasos: 3.5 L (0.9 US gal.) Almacenamiento de caja inferior: 316.5 L (83.6 US gal)
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	771 kg (1,700 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasaie	3

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho:
	Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores
	de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos
	ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4,
	indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico,
	reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (18 amp/h)
lmán	650 W
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Iluminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W
	que asegura una amplia visibilidad y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Asiento	Asiento de banco VERSA-PRO con asientos plegables de los
	pasajeros, ganchos en la parte inferior y contorno en el banco para
	facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero integrado de acero
	Protector de chasis central de HMWPE
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)
ripo de enganche	neceptor de enganche de 5 cm (2 pig.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses



