

### CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

|   |  |
|---|--|
| <b>RESISTENTE</b>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Motor Rotax® de alta resistencia</li> <li>• Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta</li> <li>• Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad</li> </ul>  |
| <b>CAPAZ</b>                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Trabaje o pasee con confianza</li> <li>• Funciones y versatilidad significativas</li> <li>• Capacidad y facilidad de manejo</li> </ul>  |
| <b>INTELIGENTE</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad</li> <li>• Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente</li> <li>• 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento</li> </ul>  |
| <b>CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 83 plg. de distancia entre ejes</li> <li>• 13 plg. de altura del chasis al suelo</li> <li>• Dirección asistida dinámica (DPS™)</li> <li>• Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo</li> <li>• 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque</li> <li>• Caja de carga multifunción</li> <li>• 68.6 cm (27 plg.) Maxxis® Bighorn 2.0¹</li> <li>• Diferencial trasero con modo Turf</li> <li>• Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.)</li> </ul>   |
| <b>ESPECÍFICO DEL PAQUETE XT HD10</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 64 plg. de ancho con brazos A en arco</li> <li>• Diferencial delantero Visco-Lok¹ QE</li> <li>• Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)</li> <li>• Asiento tipo banco VERSA-PRO con funda XT reforzada y asiento del conductor ajustable</li> <li>• Protector de chasis integral HMWPE</li> <li>• Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb)</li> <li>• Parachoques delantero XT</li> <li>• Techo duro completo</li> <li>• Mecanismo de freno de retención</li> <li>• Opción de color por inmersión Mossy Oak Break-Up Country Camo</li> </ul> |

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>MOTOR</b>                         | <b>HD10</b>   |
| Tipo                                 | Bicilíndrico en V Rotax de 976 cc, 82 hp/69 lb-ft, refrigerado por líquido  |
| Sistema de suministro de combustible | Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)  |
| Transmisión                          | Transmisión PRO-TORQ con sistema de respuesta rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa impulsora<br>Extra L/H/N/R/P |
| Tren impulsor                        | Tracción en modo Turf/2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok QE  |
| Asistencia a la conducción           | Control electrónico de descenso en pendientes<br>Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo  |
| Dirección asistida                   | Dirección asistida dinámica (DPS)   |

### SUSPENSIONES

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Suspensión delantera      | Brazo A de doble arco / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido                        |
| Amortiguadores delanteros | Amortiguadores de gas de doble tubo   |
| Suspensión trasera        | TTA en arco con barra estabilizadora externa / 27.9 cm (11 plg.) de recorrido |
| Amortiguadores traseros   | Amortiguadores de gas de doble tubo   |

### NEUMÁTICOS/RINES

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Neumáticos delanteros | Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 22.9 x 35.6 cm (27 x 9 x 14 plg.)  |
| Neumáticos traseros   | Maxxis Bighorn 2.0 68.6 x 27.9 x 35.6 cm (27 x 11 x 14 plg.) |
| Rines                 | Aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.)                        |

### FRENOS

|            |  |
|------------|--|
| Delanteros | Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón                                     |
| Traseros   | Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinza hidráulica de pistón sencillo<br>Mecanismo de freno de retención |



- Oxford Blue / HD10
- Timeless Black / HD10
- Boreal Green / HD10
- Mossy Oak¹ Break-Up Country Camo¹ / HD10

### DIMENSIONES/CAPACIDADES

|  |  |
|--|--|
| Chasis/Jaula                               | Jaula perfilada, aprobada por ROPS   |
| Peso en seco estimado                      | 726 kg (1,600.6 lb)  |
| L x An x Al                                | 319.4 x 162.5 x 203.2 cm (125.7 x 64 x 80 plg.)  |
| Distancia entre ejes                       | 211.5 cm (83 plg.)   |
| Altura del chasis al suelo                 | 33 cm (13 plg.)  |
| Dimensiones de la caja de carga            | 96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)   |
| Capacidad de la caja de carga              | 454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)   |
| Base inclinada eléctrica                   | N/A  |
| Capacidad de carga de la compuerta trasera | 113.4 kg (250 lb)  |
| Capacidad de almacenamiento                | Total: 61.3 L (16.2 US gal.)<br>Bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.)<br>Caja desmontable impermeable bajo el asiento del pasajero: 21 L (5.6 US gal.)<br>Tablero: 7.7 L (2 US gal.)<br>Caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.)<br>Reposabrazos y portavasos: 3.5 L (0.9 US gal.) |
| Capacidad de remolque                      | 1,134 kg (2,500 lb)  |
| Capacidad de carga útil                    | 680 kg (1,500 lb)  |
| Capacidad de combustible                   | 40 L (10.6 US gal.)  |
| Capacidad de pasaje                        | 3  |

### CARACTERÍSTICAS

|                  |   |
|------------------|---|
| Indicador        | Pantalla digital de 11.4 cm (4.5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor |
| Batería          | 12 V (30 amp/h)   |
| Imán             | 650 W   |
| Instrumentos     | Salidas de CC tipo encendedor en la consola (10 A) y dos puertos USB iluminados en el compartimento de almacenamiento del tablero (10 A)  |
| Iluminación      | Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad y luces traseras LED  |
| Cabrestante      | Cabrestante de 2,041 kg (4,500 lb) con guiacabos de rodillo   |
| Asiento          | Asiento tipo banco VERSA-PRO para apoyo lateral adicional con asientos plegables de los pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda reforzada XT y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina   |
| Volante          | Dirección con ajuste de inclinación   |
| Protección       | Parachoques delantero XT, protector de chasis integral HMWPE, techo duro completo   |
| Tipo de enganche | Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)   |

### GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Garantía de fábrica | Garantía limitada de BRP por 1 año |
| Servicio extendido  | B.E.S.T. disponible hasta 30 meses |

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrive GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad.

