

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

RESISTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax® de alta resistencia • Transmisión suave, duradera y con gran capacidad de respuesta • Auténtico ADN de Can-Am con una fuerte identidad
CAPAZ	<ul style="list-style-type: none"> • Trabaje o pasee con confianza • Funciones y versatilidad significativas • Capacidad y facilidad de manejo
INTELIGENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Comodidad avanzada y cabina intuitiva con óptima visibilidad • Caja de carga multifunción con compuerta trasera resistente y almacenamiento inteligente • 1 año sin mantenimiento y con fácil acceso a los principales componentes de mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 83 plg. de distancia entre ejes • 15 plg. de altura del chasis al suelo • Dirección asistida dinámica (DPS™) • Modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo • 1,134 kg (2,500 lb) de capacidad de remolque • Caja de carga multifunción • Diferencial trasero con modo Turf
ESPECÍFICO DEL PAQUETE X mr	<ul style="list-style-type: none"> • 64 plg. de ancho con brazos A en arco • LED exclusivos • Diferencial delantero Smart-Lok* • Entrada de aire al motor y entrada/salida de CVT estratégicamente ubicadas • Rines de aluminio fundido de 35.6 cm (14 plg.) • Neumáticos ITP® Cryptid® de 76.2 cm (30 plg.) • Asientos tipo banco con elevador VERSA-PRO, funda reforzada que contiene acabados del paquete X y asiento del conductor ajustable • Protector de chasis integral HMWPE • Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) • Parachoques delantero de acero de alta resistencia • Deslizador de aluminio • Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado • Mecanismo de freno de retención • Opción de color por inmersión Mossy Oak Break-Up Country Camo



■ Iron Gray & Manta Green / HD10
■ Mossy Oak® Break-Up Country Camo® / HD10

DIMENSIONES/CAPACIDADES

Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
Peso en seco estimado	770 kg (1,697.6 lb)
L x An x Al	328.6 x 162.6 x 208.3 cm (129.4 x 64 x 82 plg.)
Distancia entre ejes	211.5 cm (83 plg.)
Altura del chasis al suelo	38.1 cm (15 plg.)
Dimensiones de la caja de carga	96.5 x 138.4 x 30.5 cm (38 x 54.5 x 12 plg.)
Capacidad de la caja de carga	454 kg (1,000 lb) / California únicamente: 272.2 kg (600 lb)
Base inclinada eléctrica	N/A
Capacidad de carga de la compuerta trasera	113.4 kg (250 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 61.3 L (16.2 US gal.), bajo el tablero: 22.8 L (6 US gal.), caja desmontable impermeable bajo el asiento del pasajero: 21 L (5.6 US gal.), tablero: 7.7 L (2 US gal.), caja de herramientas desmontable resistente al agua: 6.3 L (1.7 US gal.), reposabrazos y portavasos: 3.5 L (0.9 US gal.)
Capacidad de remolque	1,134 kg (2,500 lb)
Capacidad de carga útil	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de combustible	40 L (10.6 US gal.)
Capacidad de pasaje	3

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Batería	12 V (30 amp/h)
Imán	650 W
Instrumentos	Dos salidas de CC tipo encendedor, una en la consola (20 A) y la otra en el compartimento de almacenamiento bajo el tablero (20 A)
Iluminación	Salida de iluminación de 140 W de cuatro reflectores de 35 W que asegura una amplia visibilidad, LED exclusivos y luces traseras LED
Cabrestante	Cabrestante de 2,014 kg (4,500 lb) reubicado con cuerda sintética y guíacabos de rodillo
Asiento	Asientos tipo banco con elevador VERSA-PRO para apoyo lateral adicional, asientos plegables de los pasajeros, asiento del conductor ajustable, ganchos en la parte inferior, funda reforzada que contiene acabados del paquete X y contorno en el banco para facilitar la entrada y salida de la cabina
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Parachoques delantero de acero de alta resistencia Protector de chasis integral HMWPE Deslizadores de aluminio Guardabarros
Tipo de enganche	Receptor de enganche de 5 cm (2 plg.)

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP por 1 año
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses

© 2020 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Reservados todos los derechos. ®, TM y el logotipo de BRP son marcas comerciales de Bombardier Recreational Products Inc. o de sus filiales. Los productos son distribuidos en los EE. UU. por BRP US Inc. †Visco-Lok es una marca registrada de GKN Viscodrives GmbH. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus titulares respectivos. Para otras jurisdicciones, consulte a su distribuidor local. BRP se reserva el derecho de interrumpir o cambiar en cualquier momento especificaciones, precios, diseños, funciones, modelos o equipos sin incurrir en obligación alguna. Es posible que algunos modelos ilustrados incluyan equipo opcional. Lea la Guía del usuario del vehículo side-by-side (SSV) y vea el DVD de seguridad antes de conducir. Por su seguridad: siempre utilice casco, protección para los ojos y ropa protectora. Ajuste la red lateral y el cinturón de seguridad en todo momento. Siempre recuerde que el consumo de drogas o alcohol es incompatible con el manejo. Los SSV solo pueden utilizarse como todoterreno. Nunca conduzca sobre superficies pavimentadas o carreteras públicas. El conductor debe ser mayor de 16 años. Los pasajeros deben ser mayores de 12 años y deben poder agarrarse de las empuñaduras y apoyar bien los pies mientras están sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo. Nunca realice maniobras imprudentes y evite el exceso de velocidad. *Smart-Lok fue desarrollado en colaboración con TEAM Industries, un líder de mercado en la industria de trenes impulsores.

