

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

DESAFIANTE	<ul style="list-style-type: none"> • Marca de ADN de Can-Am con diseño de próxima generación • Baja posición del asiento • Cabina Ergo-Lok con asientos delanteros y traseros ajustables en las cuatro direcciones
POTENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Rotax® ACE de 195 HP turboalimentado con intercooler líder en la industria • Dinámica de flujo de aire avanzada • Transmisión QRS-X
PRECISO	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión TTX con un recorrido líder en la industria • Chasis ligero y ultraeficiente • Características precisas de manejo
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 72 plg. de ancho • Distancia entre ejes de 342.9 cm (135 plg.) • 40.6 cm (16 plg.) de altura del chasis al suelo • Dirección asistida dinámica (DPS™) de par elevado • 55.9 cm (22 plg.) de recorrido de la suspensión • Gancho de arrastre trasero
ESPECÍFICO DEL PAQUETE X rs TURBO RR con Smart-Shox	<ul style="list-style-type: none"> • Motor Turbo RR de 195 HP • Diferencial delantero Smart-Lok* • Tecnología Smart-Shox** con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA) • Amortiguadores FOX® 3.0 PODIUM® con derivación • Rines de aluminio con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.) • Neumáticos Maxxis® Bighorn 2.0† de 76.2 cm (30 plg.) • Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros • Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE • Techo completo • Paquete X (gráficos/asientos) • Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) con teclado • LED Can-Am exclusivos • Opciones de color de pintura



Desert Tan, Carbon Black & Can-Am Red / TURBO RR

MOTOR	TURBO RR
Tipo	Motor Rotax ACE (eficiencia de combustión avanzada) de 900 cc y 195 HP de tres cilindros turboalimentado, refrigerado por líquido, con intercooler integrado y filtro de aire de alto desempeño
Sistema de suministro de combustible	Control de aceleración inteligente (ITC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	CVT con sistema de respuesta rápida X (QRS-X) con flujo de aire elevado, L/H/N/R/P
Tren impulsor	Diferencial delantero bloqueable con tecnología exclusiva Smart-Lok*. Auténtico sistema de tracción de 4 modos: 2WD/4WD con bloqueo de diferencial delantero/4WD TRAIL ACTIV/4WD TRAIL
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica (DPS) de tres modos de par elevado
SUSPENSIONES	
Suspensión delantera	Brazo A doble con barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido / Brazos inspirados en los Trophy Truck
Amortiguadores delanteros	FOX 2.5 PODIUM "piggyback" con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)
Suspensión trasera	4 eslabones con brazos torsionales X (TTX) y barra estabilizadora / 55.9 cm (22 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	FOX 3.0 PODIUM de depósito remoto con derivación y tecnología Smart-Shox con válvula de ajuste de amortiguación dinámica (Dynamic Damping Adjustment, DDA)
NEUMÁTICOS/RINES	
Neumáticos delanteros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 22.9 x 35.6 cm (30 x 9 x 14 plg.)
Neumáticos traseros	Maxxis Bighorn 2.0 76.2 x 27.9 x 35.6 cm (30 x 11 x 14 plg.)
Rines	Aluminio fundido con aro de refuerzo BeadLock de 35.6 cm (14 plg.)
FRENOS	
Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 262 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 248 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	851 kg (1,877 lb)
Chasis/Jaula	Acero Dual-Phase 980
L x An x Al	419.1 x 184.7 x 174 cm (165 x 72.7 x 68.5 plg.)
Distancia entre ejes	342.9 cm (135 plg.)
Altura del chasis al suelo	40.6 cm (16 plg.)
Capacidad del portaequipajes	68 kg (150 lb) con sistema de conexión rápida LinQ™
Capacidad de almacenamiento	Total: 11.4 L (3 US gal.) Guantera: 6.2 L (1.6 US gal.) Consola central: 4.1 L (1.1 US gal.) Portavasos: 1.1 L (0.3 US gal.)
Capacidad de combustible	40 L (10.5 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 19.3 cm (7.6 plg.) de ancho con teclado: Velocímetro, tacómetro, cuentakilómetros, medidores de distancia y tiempo, combustible, posición de velocidades, modos ECO™/ECO™ Off/Trabajo, cinturón de seguridad e indicador 4 x 4, indicadores de bloqueo diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC de tipo encendedor en la consola central
Sistema antirrobo	Sistema de seguridad de codificación digital RF (D.E.S.S.™) con botón de encendido/apagado
Iluminación	Faros LED y luces traseras con distintivos LED Can-Am exclusivos
Cabrestante	N/A
Protección	Parachoques delantero integrado Puertas bajas Techo completo Arnés de sujeción de 4 puntos con almohadillas para hombros Protector de chasis integral de alta resistencia HMWPE Gancho de arrastre trasero

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	N/A