

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Motor Rotax® V-Twin
- Suspensión delantera de brazo doble A con barra estabilizadora frontal
- Transmisión Variable Continua (CVT) con un engranaje L extra bajo
- Caja de carga doble con capacidad de 318 kg (700 lb), paredes laterales y puerta trasera
- Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
- Suspensión trasera con Doble Brazo de Torsión Independiente (TTI2)
- Barra estabilizadora de liberación rápida
- Dirección asistida dinámica trimodal (DPS™)
- Capacidad de remolque de 750 kg (1650 lb)
- Rines de aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)
- Entradas de aire reubicadas
- Parachoques delantero resistente
- Soportes multifuncionales de alta resistencia con sistema de accesorios de conexión rápida LinQ™
- Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.™)
- Sistema de Sporte Convertible (CRS) con sistema LinQ
- Ergonomía y comodidad dinámica para el pasajero
- Agarres de pasajero multiposición
- Soportes elevados



■ Pure Magnesium / 1000

MOTOR	1000
Tipo	82 HP, Rotax 976 cc V-Twin, enfriado por líquido
Sistema de suministro de combustible	Inyección Electrónica de Combustible (EFI)
Transmisión	CVT, P/R/N/H/Extra bajo L, freno de motor estándar
Tren impulsor	4WD/6WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†] QE
Dirección asistida	Dirección asistida dinámica trimodal (DPS)

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Brazo A de doble arco con barra estabilizadora frontal 23.3 cm (9.2 plg.) de recorrido
Amortiguadores delanteros	Aceite
Suspensión trasera	Doble Brazo de Torsión Independiente (TTI2) con la barra estabilizadora de liberación rápida 25.1 cm (9.9 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Aceite

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle [†] ACT [†] radial 66 x 20.3 x 30.5 cm (26 x 8 x 12 plg.)
Neumáticos traseros	Carlisle ACT radial 66 x 25.4 x 30.5 cm (26 x 10 x 12 plg.)
Rines	Aluminio fundido de 30.5 cm (12 plg.)

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 214 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado*	531 kg (1,170 lb)
L x An x Al	317 x 123 x 140 cm (124.8 x 48.5 x 55.3 plg.)
Distancia entre ejes	228.5 cm (90 plg.)
Altura del chasis al suelo	27.9 cm (11 plg.)
Altura del asiento	87.7 cm (34.5 plg.)
Capacidad del soporte	Parte delantera: 45 kg (100 lb) Parte trasera: 318 kg (700 lb)
Capacidad de almacenamiento	Caja de carga de doble nivel con paredes laterales y puerta trasera Parte trasera: 18.5 gal (70 L)
Capacidad de remolque	750 kg (1,650 lb)
Capacidad de combustible	20.5 L (5.4 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 11.4 cm (4,5 plg.) de ancho: Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidores de viaje y de horas, posición de la marcha, indicador 4 x 4, temperatura, luces del motor, indicador electrónico de combustible, reloj
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola, conector estándar en la parte trasera (15 A)
Sistema antirrobo	Sistema de Seguridad de Codificación Digital RF (D.E.S.S.)
Iluminación	230 W de dos proyectores de 60 W y dos reflectores de 55 W con luz trasera/luz de freno
Cabrestante	Cabrestante de 1,588 kg (3,500 lb)
Asiento	Sistema de soporte convertible (CRS)
Protección	Parachoques delantero y trasero resistentes Deflectores de viento para manillar Placa de deslizamiento central

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 36 meses