

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ÁGIL	<ul style="list-style-type: none"> • Motor y transmisión robustos • Capacidad y facilidad de manejo • Suspensión delantera y trasera diseñadas para conducir por los senderos
AVENTURA	<ul style="list-style-type: none"> • Funciones prácticas y versátiles • Mayor confort con la cabina Ergo-Lok • Diseña tu propio Maverick Trail que se adapte a tus necesidades
SEGURO	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño Can-Am con adaptación y acabado probados • Protección mejorada • Más aventura y menos mantenimiento
CARACTERÍSTICAS DE LA PLATAFORMA	<ul style="list-style-type: none"> • 50 plg. de ancho • 90.6 plg. de distancia entre ejes • 10 plg. de altura libre al suelo • Hasta 10.5 plg. de recorrido de la suspensión • Pantalla digital de 4.5 plg. • Modos SPORT/ECO™ • Asientos Ergoprint



Can-Am Red / 700

MOTOR	700
Tipo	Motor monocilíndrico Rotax® ACE (Advanced Combustion Efficiency) de 52 HP y 41 lb-ft, 650 cc, enfriado por líquido
Sistema de inyección	Control de aceleración inteligente (iTC™) con inyección electrónica de combustible (EFI)
Transmisión	PDrive CVT con Sistema de Respuesta Rápida (QRS), ventilación de flujo de aire elevado y protección electrónica de la correa de transmisión Extra L/H/N/R/P
Tren motriz	Tracción 2WD/4WD seleccionable con diferencial delantero de bloqueo automático Visco-Lok [†]
Asistencia a la conducción	Control electrónico de descenso en pendientes Modos SPORT/ECO™
Dirección asistida	N/A

SUSPENSIONES

Suspensión delantera	Doble brazo arqueado en A con barra estabilizadora/ 25.4 cm de recorrido
Amortiguadores delanteros	Amortiguadores de gas de doble tubo
Suspensión trasera	TTA con barra estabilizadora/ 26.7 cm (10.5 plg.) de recorrido
Amortiguadores traseros	Amortiguadores de gas de doble tubo

NEUMÁTICOS/RINES

Neumáticos delanteros	Carlisle ACT 26 x 8 x 12 plg.
Neumáticos traseros	Carlisle ACT 26 x 9 x 12 plg.
Rines	Acero de 12 plg.

FRENOS

Delanteros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón
Traseros	Frenos de disco ventilados dobles de 220 mm con pinzas hidráulicas de doble pistón

DIMENSIONES/ CAPACIDADES

Peso en seco estimado	569.7 kg (1,256 lb)
Chasis/Jaula	Jaula perfilada, aprobada por ROPS
L x An x Al	300.5 x 127 x 175.3 cm (118 x 50 x 69 plg.)
Distancia entre ejes	230.1 cm (90.6 plg.)
Altura del chasis al suelo	25.4 cm (10 plg.)
Capacidad de la caja de carga	136 kg (300 lb)
Capacidad de remolque	680 kg (1,500 lb)
Capacidad de almacenamiento	Total: 20.2 L (5.3 US gal.) Guantera: 15.6 L (4.1 US gal.) Almacenamiento del conductor: 1.5 L (0.4 US gal.) Consola central y portavasos: 3.1 L (0.8 US gal.)
Capacidad de combustible	38 L (10 US gal.)

CARACTERÍSTICAS

Indicador	Pantalla digital de 4.5 plg.: Velocímetro, tacómetro, odómetro, computadora de viaje, combustible, posición de velocidades, modos SPORT/ECO™, cinturón de seguridad e indicador de 4x4, indicadores de bloqueo de diferencial delantero y trasero, diagnóstico, reloj, voltaje de batería, temperatura del motor
Instrumentos	Salida de CC tipo encendedor en la consola (20 A)
Imán	650 W
Iluminación	Dos reflectores de 55 W y luces traseras LED
Cabrestante	N/A
Volante	Dirección con ajuste de inclinación
Protección	Defensa delantera integrada de acero Protector de chasis completo
Accesorio de arrastre	Tirón de 2 plg.

GARANTÍA Y SERVICIO EXTENDIDO

Garantía de fábrica	Garantía limitada de BRP de 6 meses
Servicio extendido	B.E.S.T. disponible hasta 30 meses